



Die Wärme aus Tirol

# 1 Alu Heiz-/Kühlkörper Modelle: Vario Classic (VA)

## Vario Classic (VA)



### Ausführung:

- Grundkörper
- Seitenverkleidungen bei BT 60, Abdeckhauben bei BT 130
- Anschluss von konventionellen Heizkörperventil und Rücklaufverschraubung inbegriffen
- sichtbare Rohranschlüsse und Heizkörperventile.
- Thermostatkopf
- Aufhängung

### Anschlussmöglichkeiten :

VA, VA/E:

gleichseitig oben / unten

VA:

wechelseitig oben / unten,

wechelseitig oben / oben \*\*,

wechelseitig unten / unten\*\*.

\*\* → Umlenkstopfen notwendig

Achtung: für VA1800 nicht möglich!

Gliederanzahl	Umlenkstopfen zw.
3-8	2. und 3. Glied
9-16	3. und 4. Glied
17-32	4. und 5. Glied

Anschlussgewinde 1/2"

Anschlussverschraubungen:

Standard für 1/2", auf Wunsch für 3/4" oder 3/8"

### Werksempfehlung /

Korrekturfaktoren bei NT-Betrieb finden sie in elektronischer Form unter [www.olymp.at](http://www.olymp.at)


## Vario Classic Duo Energy (VA/E)



### Ausführung:

wie Vario Classic

- mit Heizstab für den sparsamen Betrieb mit Strom in der Übergangszeit und Eurostecker.



Variante freistehend

Für Fernwärmeanlagen geeignet  
(120°C, PN16, PN25)